



Fișă de înregistrare „FRIWASTA-Plus”



Energieeffiziente Warmwasser-Systeme

Fax 07391-5002-29

info@sailergmbh.de

Firma Cod/Loc.

Referent Telefon

Strada Telefax

E-mail

Dacă aveți întrebări vă rugăm să ne contactați telefonic sau să ne trimiteți un e-mail.

Denumire proiect: Data:

Tipul obiectivului

Casă unifamilială Casă plurifamilială Sală de sport Sală de sport

Hotel/Camere Hotel de vacanță/Camere Hotel permanent/Camere Altele

Debit de vârf de apă caldă potabilă.....nu se cunoaște litri / minut alternativ litri/secundă

Tipul și numărul de consumatori mari

Duș standard Nr.

Duș wellness Nr. Debit litri/minut

Duș cu armături cu închidere automată Nr. de. ex. sală sport

Căzi de baie standard Nr. de. ex. sală sport

Whirlpool Nr.

Lavoare Nr. datele sunt necesare doar în complexele pentru sport

Temperaturi

Temperatura dorită la robinet °C Duritate totală °dH Temp. stocator îstraturi °C

45 °C 60 °C Conductivitate μS/cm Observație: Temp. stocatorului în straturi trebuie să fie cu cel puțin 3K peste temperatura la robinet!

andere Temperatur °C Valoare pH De ex. 45° temp. robinet = 48° temp. apei în stocatorul tampon

Circulația

Unitate de circulație cu pompă, cu reglare în funcție timp, necesar și/sau temperatură fără circulație

Unitate de circulație cu pompă, reglarea cu dezinfecție complet automatizată

Unitate de circulație disponibilă la fața locului, este necesară doar reglarea în funcție de timp, necesar și/sau temperatură

Dimensionarea stocatorului tampon

Tipul generator de căldură Cazan lemn/peleți, cogenerare Temperatura tur °C

Cazan păcură/gaz, de termoficare Putere centrală kW din care cap. supplim. pt. apă caldă kW

Pompe de cădură Nr. persoane alimentate cu apă caldă

Dimensiuni pentru introducerea în încăperea stocatorului tampon

H cameră mm Lățime ușă mm